

Technical data sheet

Quick-Step Exquisa

Vydání	Metoda	Parametry	Požadavky normy	Hodnoty Quick-Step
12.2011				
Tech. data Tloušťka šířka délka Pocet lamel v balení M2 v balení Pero & drážka	EXQ1550, EXQ1551, EXQ1552, EXQ1556, EXQ1557:	s V-drážkou po všech stranách		8,0 mm 408 mm 1224 mm 2 1,0000 m ² /balení Uniclic Multifit
Třída	EN 13329	EXQ1550, EXQ1551, EXQ1552, EXQ1553, EXQ1554, EXQ1555 EXQ1556, EXQ1557	* některé testové metody nejsou plně aplikovatelné	Class 21,22,23 & 31,32* Class 21,22,23 & 31,32
CE	EN 14041	uredne oznameny organ	0380-1161	
PEFC				PEFC označení
EPD (Environmental Product Declaration)	ISO 14025			na požádání
Záruka		domácí použití komerční použití splash warranty	záruční podmínky v každém balení	25 rok 5 rok ano
Taber - odolnost proti otěru	EN 13329	EXQ1550, EXQ1551, EXQ1552, EXQ1553, EXQ1554, EXQ1555 EXQ1556, EXQ1557		* s třídou 32 >=4000
Zátěžová třída	EN 13329	EXQ1550, EXQ1551, EXQ1552, EXQ1553, EXQ1554, EXQ1555 EXQ1556, EXQ1557		* s třídou AC4 AC4
Bobtnavost	EN 13329	po 24 h. ponoření	18%	10 %
Základní hlediska instal. podlahy	EN 13329	obroušení (hrany) otvory mezi sparami základní rovina podél základní rovina našif	<=0,15mm <=0,20mm konkávní<=0,50% konvexní<=1,00% konkávní<=0,15% konvexní<=0,20%	<=0,10 mm <=0,10 mm konkávní<=0,50% konvexní<=1,00% konkávní<=0,15% konvexní<=0,20%
Odolnost proti nárazu koule	EN 13329		IC2	IC2
Odolnost proti poškrábání	EN 438-2, 25		Zatížení >= 3.0 N	5.0 N
Potřísnění	EN 13329	skupina 1, 2 skupina 3	třída 5 třída 4	třída 5 třída 5
Světelná stálost	EN 13329	modrá reference	třída 6	> 6
Hořící cigareta	EN 438-2, 30		třída 4	třída 5
Přemístování nábytku	EN 424	stopa 0,1 mm/32 kg stopa 3 mm/100 kg stopa 2 mm/100 kg		beze změny beze změny beze změny
Kolečkové židle	EN 13329	25000 otáček	Type W(EN 12529)	beze změny
Odchylky rozměrů	ISO 24339	odchylka délky A šířky		<=0,10%
Anti-statika	EN 14041	naboj lidského těla při pokoj. tep. 23°C a rel. vlhkosti 25%		<=2,0kV
Odolnost proti skluzu	EN13893			DS
Emise formaldehydu	EN 717			E1 <0,025 ppm
Tepelný odpor	ISO 8302			0,055 m ² K/W
Podlahové vytápění		s vhodnou podložkou	Požádejte o bližší informace	OK
Útlum hluku	ISO 712/2	3mm PE Uniclic	ΔL _w = 18 dB	ΔL _w = 18 dB
Požární klasifikace	EN 14041			C _{fl} - s ₁

Poznámka: u všech charakteristik horní vrstvy je zona 5 mm podél okraje je vyjmuta
UNILIN bvba, division flooring - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - Belgie
E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39